



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Value DN181 17W 1400lm 110D -  
840 Bianco Freddo | 192mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 231323                               |
| EAN                               | 4058075063945                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | DownLight Value DN180 17W/4000K IP20 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 17                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1400                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 82                               |
| Fattore Potenza                    | >0.50                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 40                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PMMA (Polimetilmetacrilato)      |
| Compatibile per Esterni            | No                               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 175            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco         |
| Product Serie                  | Value          |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 23  |
| Diametro (mm) | 192 |


[Informazioni sul sensore](#)
[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**