



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Treppiedi Scuro Grigio 1X30W and 2x5W 3280lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP54 - Ricaricabile - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 243837                                  |
| EAN                               | 4058075576575                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 40                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3280                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 82                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Fattore Potenza                    | >0.50          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC)       |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                     |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule        |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40            |
| Colore dell'Apparecchio        | Arancione                |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Policarbonato |
| Colore del Rivestimento        | Arancione                |
| Product Serie                  | Worklight                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1694 |
| Larghezza (mm) | 755  |
| Altezza (mm)   | 658  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**